

# GREUBEL FORSEY

ART  INVENTION

## Balancier Contemporain

En acier

Edition limitée

Mouvement à remontage manuel

Garde-temps à 4 aiguilles • heures et minutes • petite seconde  
• réserve de marche • organe réglant type Greubel Forsey • stop balancier

## MOUVEMENT

### DIMENSIONS DU MOUVEMENT

- Diamètre: 32,40 mm
- Epaisseur: 9,20 mm

### NOMBRE DE COMPOSANTS

- Mouvement: 256 composants

### NOMBRE DE RUBIS

- 33
- Rubis mi-glace dans des chatons en or

### RÉSERVE DE MARCHE CHRONOMÉTRIQUE

- 72 heures

### BARILLETS

- Deux barillets en série à rotation rapide (1 tour en 3,2 heures), dont l'un est équipé d'un ressort à bride glissante afin d'éviter les surtensions
- Tambour avec gravage en relief «Greubel Forsey»

### BALANCIER

- Fait à l'Atelier, à inertie variable avec 6 vis réglantes en or (diamètre 12,60 mm)
- Stop balancier activé par la couronne

### FRÉQUENCE

- 21'600 alternances/heure

### SPIRAL

- Courbe terminale de Phillips
- Piton de Genève

### PONTS ET PLATINES

- En maillechort, grenés, perlés, anglages et moulures polis, flancs étirés, traitement bleu
- Pont de balancier en acier, poli bloqué, anglages et moulures polis, flancs étirés
- Plaque en or sous le balancier, polie bloquée

### COTÉ MOUVEMENT

- Plaque en or avec texte gravé en relief, polie bloquée, anglages et moulures polis, flancs étirés, avec chatons en or apparents
- Plaquette centrale en or, gravée «GF» avec le numéro de limitation

### ROUAGES

- Profil à développante de cercle

### AFFICHAGES

- Heures et minutes
- Petite seconde
- Réserve de marche sectorielle de 72 heures

## HABILLAGE

### BOÎTIER

- En acier inoxydable avec glace de forme en saphir
- Lunette polie et carrure satinée, finies main
- Cornes à géométrie en trois dimensions
- Fond transparent avec glace de forme en saphir
- Gravures en relief polies «Balancier» et «Greubel Forsey» sur fond martelé main
- Vis de sécurité en or

### DIMENSIONS DU BOÎTIER

- Diamètre: 39,60 mm
- Hauteur: 12,25 mm

### ETANCHÉITÉ DU BOÎTIER

- Etanche 3 atm – 30 m – 100 ft (norme NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010)

### COURONNE

- En acier inoxydable avec logo GF gravé et laqué noir

### CADRAN

- Multi-niveaux en or
- Tour des heures avec finition bleu soleillé, avec ouverture sur le balancier, minuterie avec finition bleu profond, gravé et rempli de laque blanche, biseau poli
- Petite seconde, gravé et rempli de laque avec biseau diamanté
- Réserve de marche, gravé et rempli de laque, rodé main

### AIGUILLES

- Heures, minutes, petite seconde et réserve de marche en acier poli, moulures polies main

### BRACELET ET BOUCLE

- Caoutchouc texturé cousu main
- Boucle ardillon en acier inoxydable, logo GF gravé

