

Tourbillon 24 Secondes Vision
Edition unique (pour la version or gris uniquement)
22 pièces en or gris
Mouvement à remontage manuel avec tourbillon breveté

Tourbillon 24 Secondes • heures et minutes • petite seconde • réserve de marche

Mouvement

Dimensions du mouvement

- Diamètre: 36,40 mm
- Epaisseur: 7,09 mm

Nombre de composants

- Mouvement: 293 composants
- Cage tourbillon: 86 composants
- Poids de la cage: 0,38 g

Nombre de rubis

- 41
- Rubis mi-glace dans des chatons en or

Réserve de marche chronométrique

- 72 heures

Barillets

- Deux barillets en série à rotation rapide (1 tour en 3,2 heures), dont l'un est équipé d'un ressort à bride glissante afin d'éviter les surtensions
- Roue moteur traitée PVD noir avec gravage en relief

Balancier

- A inertie variable avec vis réglantes en or (diamètre 10 mm)

Fréquence

- 21'600 alternances/heure

Spiral

- Courbe terminale de Phillips
- Piton de Genève

Platines

- En maillechort, grenées, perlées, flancs étirés, anglages et moulures polis, traitement nickel-palladium

Ponts

- En maillechort, grenés et perlés, anglages et moulures polis, flancs étirés, traitement nickel-palladium
- Plaquette en or gravée (numéro individuel)
- Ponts de tourbillon en acier, bercés polis (ponts galbés)

Tourbillon

- Incliné à 25°, 1 rotation en 24 secondes
- Piliers de cage en alliage léger
- Ponts de cage en titane
- Masse d'équilibrage en or

Rouages

- Profil à développante de cercle
- Engrenage incliné tangentiel sur roue fixe et denture profilée sur pignon d'échappement

Affichages

- Heures et minutes
- Petite seconde
- Réserve de marche sectorielle de 72 heures en or (côté fond)

Habillage

Boîtier

- En or gris avec glace saphir bombée
- Fond transparent avec 2 glaces saphir bombées
- Cornes à géométrie en trois dimensions
- Gravures en relief polies «Tourbillon 24" Incliné» et «Greubel Forsey» sur fond martelé main
- Vis de sécurité en or
- Lunette polie et carrure satinée, finies main
- Numéro individuel gravé main

Dimensions du boîtier

- Diamètre: 43,50 mm
- Hauteur: 13,65 mm sur glace de fond et 16,03 mm sur dôme

Étanchéité du boîtier

- Étanche 3 atm - 30 m - 100 ft (norme NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010)

Couronne

- En or gris avec logo GF gravé et laqué noir

Cadran

- Multi-niveaux en or de couleur argentée comportant des gravages remplis d'émail grand feu (champlevé)
- Logo GF en or

Aiguilles

- Heures, minutes, petite seconde et réserve de marche en acier poli, bleui, moulures polies main

Bracelet et boucle

- Alligator, cousu main
- Boucle ardillon en or gris, logo GF gravé main

