

## Signature 1

### Edition unique

11 pièces en or gris, 11 pièces en or rouge 5N,

11 pièces en platine et 33 pièces en acier

Mouvement à remontage manuel

Garde-temps Greubel Forsey à 3 aiguilles (heures, minutes et petite seconde)  
cosigné par Didier J. G. Cretin • organe réglant type GREUBEL FORSEY

#### Mouvement

##### Dimensions du mouvement

- Diamètre : 34,40 mm
- Epaisseur : 7,40 mm

##### Nombre de composants

- Mouvement : 190 composants
- Porte-échappement : 61 composants

##### Nombre de rubis

- 21
- Rubis mi-glace dans des chatons en or

##### Réserve de marche

- 54 heures

##### Barillet

- Barillet équipé d'un ressort à bride fixe

##### Système de remontage avec encliquetage à tiroir

- Cliquet poli bloqué, intégré au pont de barillet
- Roue de cliquet cerclée, dents de loup polies bloquées, gouge polie main
- Roue de rochet colimaçonée sur 2 diamètres, biseau poli

##### Balancier

- Manufacturé, à inertie variable avec 6 vis réglantes en or (diamètre 12,60 mm)

##### Fréquence

- 18'000 alternances/heure

##### Spiral

- Courbe terminale de Phillips
- Piton de Genève

##### Platines

- En maillechort, grenées, perlées, anglages et moulures polis, flancs étirés, grands biseaux polis, traitement PVD noir, PVD or rose ou nickel-palladium selon la version

##### Ponts

- En maillechort, Côtes de Genève, grenés, perlés, anglages et moulures polis, flancs étirés, pourtour et grands biseaux polis, traitement nickel-palladium
- Pont de barillet en acier, poli bloqué, moulures et angles polis main
- Plaquette en or, gravée avec le numéro individuel

##### Porte-échappement

- Pont d'échappement en acier, traits tirés, moulures et angles polis main

- Piliers en acier polis
- Pont de balancier en acier, poli bloqué, moulures et angles polis main

##### Rouages

- Profil à développante de cercle

##### Affichages

- Heures et minutes
- Petite seconde

#### Habillage

##### Boîtier

- En or 18k, platine 950 ou acier avec glace saphir bombée
- Fond transparent avec glace saphir
- Gravures en relief « Signature 1 » et « Greubel Forsey »
- Vis de sécurité en or
- Lunette polie et satinée
- Carrure polie et satinée
- Numéro individuel gravé main (pour les versions or 18k et platine 950)

##### Dimensions du boîtier

- Diamètre : 41,40 mm
- Hauteur : 11,70 mm

##### Etanchéité du boîtier

- Etanche 3 atm - 30 m - 100 ft (norme NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010)

##### Couronne

- En or 18k, platine 950 ou acier avec logo GF gravé et laqué noir

##### Cadran

- Versions or 18k : en or, couleur rhodium, tour des heures et minuterie noirs, biseau diamanté
- Versions platine 950 et acier : en or de couleur noire anthracite, tour des heures et minuterie blancs, biseau diamanté
- Petite seconde en or, couleur rhodium, biseau diamanté

##### Aiguilles

- Heures, minutes et petite seconde en acier poli, bleui selon version, moulures polies main

##### Bracelet et boucle

- Alligator, cousu main
- Boucle ardillon en or 18k, platine 950 ou acier, « Greubel Forsey » gravé main (pour les versions or 18k et platine 950)

