

Balancier

Edition limitée de 33 pièces en or gris

Mouvement à remontage manuel

Garde-temps à 4 aiguilles • heures et minutes • petite seconde • réserve de marche • organe réglant type GREUBEL FORSEY • stop balancier

Mouvement

Dimensions du mouvement

- Diamètre : 36,40 mm
- Epaisseur : 8,35 mm

Nombre de composants

- Mouvement : 269 composants

Nombre de rubis

- 37
- Rubis mi-glace dans des chatons en or

Réserve de marche chronométrique

- 72 heures

Barilletts

- Deux barilletts en série à rotation rapide (1 tour en 3,2 heures), dont l'un est équipé d'un ressort à bride glissante afin d'éviter les surtensions

Balancier

- Manufacturé, à inertie variable avec 6 vis réglantes en or (diamètre 12.60 mm)
- Stop balancier activé par la couronne

Fréquence

- 21'600 alternances/heure

Spiral

- Courbe terminale de Phillips
- Piton de Genève

Platine

- En maillechort, grenée, perlée, flancs étirés, traitement nickel-palladium

Ponts

- En maillechort, grenés, perlés, anglages et moulures polis, flancs étirés, traitement nickel-palladium
- Pont de balancier en acier, bercé poli, poli bloqué, anglages et moulures polis, flancs étirés
- Plaque décor en or avec texte gravé en relief, polie bloquée, anglages et moulures polis, flancs étirés, avec chatons en or apparents
- Plaquette centrale en or, gravée « GF » avec le numéro individuel, polie bloquée, anglages et moulures polis, flancs étirés

Rouages

- Profil à développante de cercle

Affichages

- Heures et minutes
- Petite seconde
- Réserve de marche sectorielle de 72 heures

Habillage

Boîtier

- En or gris avec glace saphir bombée asymétrique
- Fond transparent avec glace saphir
- Fenêtre latérale avec glace saphir de forme
- Cornes à géométrie en trois dimensions
- Gravures en relief polies « Balancier » et « Greubel Forsey » sur fond martelé main
- Vis de sécurité en or
- Lunette polie et carrure satinée, finies main
- Numéro individuel gravé main

Dimensions du boîtier

- Diamètre : 43,50 mm
- Hauteur : 13,94 mm

Etanchéité du boîtier

- Etanche 3 atm - 30 m - 100 ft (norme NIHS 92-20/SN ISO 22810:2010)

Couronne

- En or gris avec logo GF gravé et laqué noir

Côté cadran

- Tour des heures en or, rodé main, index des heures, minuterie et « Greubel Forsey » gravés et laqués noir
- Indicateurs de petite seconde et de réserve de marche en or, gravés et laqués noir, rodés main

Aiguilles

- Heures, minutes, petite seconde et réserve de marche en acier poli, bleui, moulures polies main

Bracelet et boucle

- Alligator, cousu main
- Boucle ardillon en or gris, logo GF gravé main

